



**CATRON****CARACTERÍSTICAS**

Motor



Transmisión



Sistema eléctrico



Interruptor de seguridad



Dimensiones y peso



Características opcionales

Tipo de motor	Mitsubishi MVS3L2
Potencia	20 CV
Cilindros	3
Aspiración	Natural
Cilindrada	952 cc
RPM	2700
Filtro de aire	En Seco
Arranque en frío	Sí
Torque máximo@ RPM(Nm)	52.3@2200
Escape	Bajo el capó corriente descendente
Embrague	Simple en seco
Caja de cambios	6+2
Eje delantero	Doble tracción
Transmisión	Mecánica
Velocidad máxima	17.80 km/h
Velocidad mínima	1.26 km/h
Frenos	En baño de aceite
Accionamiento de frenos	Mecánica
Freno de mano	Sí
Bloqueo del diferencial	Bloqueo del diferencial
Toma de Fuerza	Sí, accionamiento con el pie
Dirección	TDF
Sistema eléctrico	Accionamiento de TDF
Sistema hidráulico	Mecánico
Interruptor de seguridad	Dirección
Capacidad	Batería
Radio de giro	Alternador
Neumáticos	Enchufe de 7 pines
Dimensiones y peso	Enganche de 3 puntos
Otros	Tensores
Características opcionales	Capacidad de elevación
	Distribuidores auxiliares
	Barras de elevación
	Caudal
	Interruptor seguridad
	Depósito de combustible
	Radio de giro
	Delanteras
	Traseras
	Peso
	Distancia entre ejes
	Longitud
	Anchura
	Altura hasta arco
	Despeje al suelo
	Ancho de vía delantero
	Ancho de vía trasero
	Indicador de combustible
	Enganche delantero
	Contrapesos
	Barra de enganche al remolque
	Arco de seguridad
	Neumáticos agrícolas:
	Delanteros: 5-12 Traseros : 8-18
	Delanteros: 6.5/80-12 Traseros: 280/70R18
	Neumáticos Garden o industriales:
	Delanteros - 23x8.50-12
	Traseros - 33x15.50-16.5

Sello del concesionario

**CATRON INTERNACIONAL**

Av. Ausías March, 222 46026 València
 Tel: 96 339 03 10 email: info@catron.es
 web: www.catron.es | www.tractoressolis.com



www.facebook.com/tractoressolis