

# 16

# SOIS



DISEÑO MODERNO  
Y ERGONÓMICO

FÁCIL Y ECONÓMICO  
MANTENIMIENTO

MOTOR ITL  
STAGE V

OPCIONES DE RUEDAS  
AGRI/IND/TURF

ALTA EFICIENCIA Y  
BAJOS CONSUMOS



EFICIENTE MOTOR  
S-TECH FASE 



**CATRON**



# S16

# SOILS



CARACTERÍSTICAS	
<b>MOTOR</b>	
Motor	ITL GTV AA
Potencia	16
Cilindros	3
Aspiración	Natural
Cilindrada (cc)	979
RPM (+/-25mm)	2700
Limpiador de aire	En seco con sensor de obstrucción
Arranque en frío	Standard
Max Torque (Nm)	48
Escape	Hacia abajo con silenciador en el motor
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tracción	4 WD
Embrague	Embrague simple
Relación marchas	6+2
Eje delantero	4WD
Transmisión	Malla deslizante
<b>VELOCIDADES</b>	
Máxima (Km/h)	15.1 a 2900 rpm
Minima (Km/h)	1.36 al relentí
<b>FRENOS</b>	
Frenos	En seco de tambor
Accionamiento	Mecánico
Freno de mano	Independiente
<b>Bloqueo del diferencial</b>	
Bloqueo del diferencial	Sí, accionamiento con el pie
<b>TDF</b>	
TDF (rpm)	540, 1000
TDF (accionamiento)	Mecánico
<b>DIRECCIÓN</b>	
Dirección	Mecánico
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	
Batería	12V, 60 Ah
Alternador	12V, 42 A
Enchufe siete pines	Estándar
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Enganche 3 puntos	Cat 1-N
Brazos elevador	Cadena de ancla
Distribuidores traseros	1 distribuidor/2 salidas (Opcional)
Capacidad máxima de elevación	500 Kg
Caudal de bombas (Lpm)	12

CARACTERÍSTICAS			
<b>SEGURIDAD</b>			
Interruptor seguridad TDF	Estándar		
Interruptor seguridad arranque	Estándar		
Interruptor seguridad embrague	Estándar		
<b>CAPACIDAD +/- 5%</b>			
Depósito de combustible (L)	26		
<b>RADIO DE GIRO</b>			
Sin frenos (con ruedas base)	3.25 m		
<b>RUEDAS</b>			
Delanteros	5.00-12		
Traseros	8.00-18		
<b>DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)</b>			
Peso (Kg)	1010		
Distancia entre ejes (mm)	1420		
Longitud (mm)	2735		
Anchura (mm)	945(max)-940(min)		
Altura (mm) hasta el arco de seguridad	1945		
Despeje al suelo (mm)	200		
Pisada delantera (mm)	805		
Pisada trasera (mm)	715		
<b>OTROS</b>			
Fuel Indicator Gauge	Estándar		
Enganche remolque delantero	Estándar		
Enganche remolque trasero	Estándar		
Arco de seguridad homologado	Sí		
<b>OPCIONALES</b>			
Distribuidores hidráulico	1 distribuidor / 2 salidas		
Contrapesas	Delanteras 30 kg (2x15 kg)		
Faro rotativo	Opcional		
<b>Ruedas</b>			
Radial Agri: Del   Tras	Turf: Del   Tras	Ind: Del   Tras	GALAXY PRO
Del 6.5/80-12 Tras 280/70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5	DEL 220/55R12 TRAS 280/70R16
Pala cargadora		Sí, opcional	

\*Los datos y las especificaciones están sujetos a cambios sin ningún aviso debido a las continuas mejoras de producto y desarrollo. Todas las medidas y dimensiones son con las ruedas base.

**SELLO DEL CONCESIONARIO**



CATRON INTERNACIONAL  
Av. Ausias March, 222  
46026 Valencia

96 339 03 10 | www.catron.es | info@catron.es