

ROTOVATOR

ATOM



 The Atom series comprises of versatile rotary tillers for compact tractors capable of inter cultivation and other orchard applications. Its ability to control weed growth further enhances its dry tillage efficiency. With its all-purpose utility, it becomes a must have tiller in your kitty.

 L'atomò di serie è composto da versatili Zappatrici per trattori compatti in grado di inter coltivazione e altre applicazioni di frutteto. Sua capacità di controllare la crescita di erbacce ulteriormente migliora l'efficienza di lavorazione a secco. Con relativo programma di utilità per tutti gli usi, diventa un must avere attrezzo nel tuo gattino.

 El átomo consta de series de versátiles Cultivadoras rotativas para tractores compactos capaces de entre otras aplicaciones de huerta y cultivo. Su capacidad para controlar el crecimiento de malas hierbas más mejora su eficiencia de labranza seco. Con su utilidad de uso múltiple, se convierte en una necesidad tener timón en su gatito.

 L'atomé de série se compose de rotatives polyvalents pour micro-tracteurs capables d'inter culture et autres applications de verger. Sa capacité à contrôler la croissance des mauvaises herbes plus améliore son efficacité de travail du sol sec. Avec son utilité tout usage, il devient un must ont motoculteur dans votre cagnotte.

STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box
L type Blades
Gear Driven Side Transmission in oil bath
Powder Coated
Adjustable skids

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Scatola ingranaggi multi velocità
Lame a L
Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
Verniciatura a polvere
Slitte regolabili

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Caja de engranajes de velocidad múltiple
Cuchillas tipo L
Transmisión lateral por engranajes en baño de aceite
Recubriendo de polvo
Patines ajustables

ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses à plusieurs vitesses
Lames de type en L
Entraînement latéral par engrenages en bain d'huile
Peinture en poudre
Patins réglables

Modelo	SRT 1.0	SRT 1.2
	1239	1439
	721	
	884	
	1055	1255
	20-25 & 17-21	25-30 & 21-26
	CAT-I	
	16.5	4.5
	30	36
	540	
	As Per Table	
	Curvas / Rectas	
	Gear	
	50	
	76	
	444	
	Shear Bolt	
Superposición cuchillas (mm)	12	
Gap Between Hull to Swing Dia	38	
	223 / 492	244 / 538
	237 / 522	265 / 584

ON REQUEST

C Type Blade

SU RICHIESTA

Lama di tipo C

OPCIONAL

Cuchilla tipo C

SUR DEMANDE

Lame de type C

540 RPM	
Veloc. única	-
17-19	198
18-18	177
19-17	198
20-16	222
Veloc. multi	248

1000 RPM	
Veloc. única	-
12-24	183
13-23	207
14-22	234
Veloc. multi	