

TRITURADORA

BPF



BPF is a Heavy Duty Flail Mower suitable for all mowing needs. It easily shreds grass and plant residue up to 8 cm thickness with ease. It is very sturdy yet requires very low maintenance.



BPF è una trinciatrice pesante adatta a tutte le esigenze di taglio. Sminuzza facilmente erba e residui vegetali fino a 8 cm di spessore. Anche se è molto robusta richiede una manutenzione molto bassa.



BPF es un cortacésped de gran potencia adecuado para todas las necesidades de corte. Fácilmente tritura el pasto y los residuos de plantas de hasta 8 cm de grosor con facilidad. Es muy resistente pero requiere un mantenimiento muy bajo.



Le broyeur à usage intensif BPF convient à tous les besoins de tonte. Il déchiquette facilement l'herbe et les résidus de plantes jusqu'à 8 cm d'épaisseur. Il est très robuste mais nécessite très peu d'entretien.

STANDARD EQUIPMENT

Three point hitch, Cat. 1-2 with Hydraulic side shift
Double shielded box frame
Openable rear board for inspection
External setting of the belts
Central gearbox with free wheel clutch @540 rpm
Adjustable rear roller
4 V-belts XPB Type side transmission
Rear rakes
Adjustable side skids of ABREX

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD


Attacco a tre punti, Cat. 1-2 con spostamento laterale idraulico
Telaio a doppia cassa
Cofano posteriore apribile per ispezione
Regolazione esterna delle cinghie
Cambio centrale dotato di frizione a ruota libera @540 giri/min
Rullo posteriore regolabile
Trasmissione laterale a 4 cinghie trapezoidali
Rastrelli posteriori
Slitte laterali regolabili in ABREX

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Enganche de tres puntos, cat. 1-2 con desplazamiento lateral hidráulico
Marco de caja blindado doble
Tablero trasero que se puede abrir para inspeccionar
Ajuste externo de las correas
Caja de engranajes central equipada con embrague de rueda libre @540 rpm
Rodillo trasero ajustable
4 V de transmisión lateral de las correas
Rastrillos traseros
Patines laterales ajustables de ABREX

ÉQUIPEMENT STANDARD

Attelage 3 points, Cat. 1-2 avec Déport latéral hydraulique
Robuste châssis en acier double
Trappe de visite arrière
Courroies réglables par tendeur
Boitier renvoi d'angle avec roue libre @540 tpm
Rouleau arrière réglable
Transmission par 4 courroies trapézoïdales
Crampons
Patins latéraux réglables en ABREX

Model	BPF 160	BPF 180	BPF 200	BPF 225	BPF 250
	1800	2000	2200	2450	2700
	1194	1194	1194	1194	1194
	990	990	990	990	990
	1580	1780	1980	2230	2480
	50 - 75 & 43 - 64			75 - 100 & 64 - 85	
	Cat - I/II				
	48	48	60	60	72
	16	16	20	20	24
Cutting Height			32, 57, 82 & 107		
	540				
	2146				
	Free Wheel Gear box				
	4 Belts, XPB type				
	405	337	437	467	467
	170				
	410				
	640 / 1411	680 / 1500	735 / 1620	800 / 1764	865 / 1907

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice.
Accessories shown are not a part of standard equipment.

ON REQUEST Hammers or Y knives Mechanical side shift	SU RICHIESTA Martelli o coltelli a Y Spostamento laterale meccanico
BAJO PEDIDO Martillos o cuchillas en Y Desplazamiento lateral mecánico.	SUR DEMANDE Marteaux ou couteaux en Y Déport latéral mécanique