

ESPECIFICACIONES

MODELO	K9 2400	
MOTOR		
Modelo	3C100LWU-D2	
Ti'po	Diesel, 3 Cilindros, en línea, vertical, refrigerado por agua	
Potencia Motor	HP	24
RPM	RPM	3000
Capacidad depósito de combustible	L	37
TRANSMISIÓN		
Ti'po	CVT	
Velocidad máxima	km/h	40
Frenos	Delanteros y traseros hidráulicos con pinza de freno de disco seco acc. hidráulico	
Ti'po de dirección	Dirección asistida	
Suspensión	Independiente	
Conducción	4 marchas (H-L-N-R)	
NEUMÁTICOS		
Todoterreno, garden o industriales	Delanteras y traseras 25 x 10 - 12	
DIMENSIONES		
Longitud	mm	3,045
Anchura	mm	1,590
Altura	mm	1,970
Distancia entre ejes	mm	2,180
Despeje	mm	304
Peso en vacío	kg	930
CAJA DE CARGA		
Longitud x anchura x profundidad	1,110 x 1,480 x 293	
Capacidad de carga útil	kg	725
Capacidad de la plataforma de carga	kg	500
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Nivel de ruidos	dB[A]	83.5
Vibraciones (Volante / Pedal / Asiento)	m/s ²	0.9
OTROS		
Asientos	1 Asiento con suspensión (conductor) / Banqueta de 2 asientos (Pasajeros)	
Color	Rojo	
Velocímetro	Digital	
Volante	Inclinado	
Toma USB y 12V	Estándar	

*Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Ruedas

- Llantas de aluminio (Solo disponibles con neumáticos todoterreno)

Puertas

- Puertas laterales

Luces

- Luz de trabajo delantera
- Luz antiniebla
- Luz de trabajo rotativa

Techo/Lunas

- Luna delantera (con limpiaparabrisas)
- Techo solar

Enganche

- Soporte del enganche

Sistema hidráulico

- Kit volquete hidráulico
- Kit distribuidor hidráulico

Protección

- Suspensión (con guardapolvos)
- Panel de separación carga-cabina
- Sistema de alarma de marcha atrás
- Cristal trasero

Remolque

- Revestimiento interior de uretano

Otros

- Alfombra del piso
- Reposacabezas
- Cofre bajo capó
- Reposabrazos



CATRON INTERNACIONAL S.A.

Av. Ausías March 222
46026 VALENCIA - España
Tel: 96 339 03 10
email: info@catron.es
web: www.kioti.es | www.catron.es

Concesionario



K9 2400

24 HP



K9 2400

EL VEHÍCULO UTILITARIO DEFINITIVO

Potencia de 24 cv

Vel. Máxima 40km/h

Rendimiento de frenada óptimo

La mejor de la transmisión CVT

Nuevo y moderno diseño

Nivel mínimo de ruidos y vibraciones

Amortiguadores dobles Wishbone

Cuadro de instrumentos digital





Motor de 24 cv

El nuevo motor diesel ecológico, proporciona una gran potencia a la vez que es eficiente y con un bajo consumo de combustible.



Velocidad máxima 40km/h [Cumpliendo con homologación CE]

El motor más potente y la transmisión eficiente ofrecen la máxima velocidad de desplazamiento hasta 40 km / h (límite de velocidad regulado por CE). La serie K9 brindará una experiencia de trabajo y conducción óptima.



Gran rendimiento del sistema de frenado

Se logra un excelente rendimiento de frenado gracias a los frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros de larga duración con un freno de estacionamiento mecánico.



La mejor transmisión CVT

La serie K9 tiene una suave y rápida respuesta con dos rangos de velocidad (Hi / Lo) y función 4WD.



NUEVA EXPERIENCIA K9 2400 PARA TODO TIPO DE TRABAJOS



Comodidad del asiento

Los asientos contorneados son los más amplios de su categoría. Hay un asiento para el conductor y una banqueta para dos acompañantes. Por supuesto, cumple con las condiciones de seguridad ANSI, SAE y EEC, así como cuenta con arco antivuelco reforzado.



Cuadro de instrumentos digital

El cuadro de instrumentos digital, situado en el centro del asiento del conductor, proporciona una mejor visibilidad en cualquier momento del día o noche. Se puede comprobar fácilmente las funciones como tacómetro, cuentahoras, RPM y marcha actual.



Fácil ajuste del volante

El ajuste del volante se simplifica con una palanca de empuje muy sencilla para adaptarse a las necesidades del conductor.



Diseño ergonómico

La combinación de controladores centrados en el conductor y el diseño interior ergonómico ofrece una experiencia de manejo más cómoda y ágil.



Mandos

Los controles de operación convenientemente ubicados, como los coches, hacen que sea fácil para su manipulación.



Enchufes de alimentación y USB

El puerto USB estándar y la toma eléctrica de 12 V brindan buenas opciones para alimentar dispositivos electrónicos.



Suspensión Wishbone

La suspensión equipada con brazo doble A frontal y trasero absorbe los golpes en la carretera y hace que la conducción sea más cómoda. También evita que el K9 se incline hacia un lado y desgaste los neumáticos irregularmente.




Nuevo diseño del capó

El UTV K9 2400 tiene una dinámica imagen y cuenta con una estructura rígida.

Ruidos y vibraciones

Los ruidos y vibraciones del nuevo modelo K9 han sido minimizados, tal y como se muestra en el gráfico, usando la simulación CAE.



NUEVA GENERACIÓN KIOTI VEHÍCULO UTILITARIO COMPLETO



Caja de carga y kit de volquete hidráulico (Opcional)

La amplia plataforma y la capacidad de carga de 500 kg proporcionan una excelente capacidad de carga útil. El recubrimiento opcional de uretano para la plataforma de carga está disponible para una máxima resistencia a la corrosión. El kit de volquete hidráulico opcional, está diseñado para un trabajo duro en todas las condiciones.

Portón

El portón trasero de una sola pieza se pliega a 90 grados y ayuda a cargar y descargar fácilmente.



Luna delantera con limpiaparabrisas (opcional)

El limpiaparabrisas de la parte frontal cumple completamente con la nueva homologación y ofrece una buena visibilidad. La luna delantera, que se puede abrir, hace que la conducción sea refrescante con una excelente ventilación.



Cofre bajo capó y alfombra piso (opc.)

Con el cofre bajo el capó se puede aumentar la capacidad de almacenamiento para mayor comodidad. La alfombra del piso, protege del polvo y la suciedad así como facilita el trabajo.



Luces de trabajo delanteras (Opcional)

Luces de trabajo delanteras tipo LED mejoran la visibilidad en cualquier tipo de circunstancias .



Retrovisores (Homologación CE)

Retrovisores a ambos lados se pueden plegar hacia delante o detrás para prevenir daños en espacios estrechos.